

Productspecificatie DRU 64CB (Clean Burning)

Naam	DRU 64	
Omschrijving	Vrijstaande gietijzeren houtkachel voor zowel sfeerverwarming als functionele warmte.	
Gebruiksdoel	Functionele en sfeerverwarming beide	
Type toestel	Vrijstaande kachel	
Type verbranding	Open verbrandingssysteem met tertiaire verbranding	
Brandstof	Hout	
Max. lengte houtblokken	50cm	
Vermogen	Nominaal: 9kW Maximaal: 11kW	
Rendement	>75%	
Maten	Inbouwunit BxDxH = 650x565x750mm	
Gewicht	Netto: 180kg	Bruto: 195kg
Rookgasaansluiting	Ø150mm, bovenaansluiting of achteraansluiting naar keus. Hoogte hart pijpmond: 600 mm (achteraansluiting)	
Bediening en regeling	Handregeling met twee handgrepen voor regeling primaire en secundaire verbrandingslucht	
Keuring	DIN+ EN13240 continu en niet continu TNO	
Bijzonderheden	Afnembare 'koude' handgreep. Geschikt voor continu gebruik. Airwash met voorverwarmde secundaire verbrandingslucht Tertiaire luchtinjectie voor zeer schone en zuinige verbranding Zijvuldeur voor laden lange houtblokken Aparte deur voor de aslade Antraciet gelakt of geëmailleerd leverbaar	

Overzicht van wijzigingen

Datum	Aard van de wijziging
13-12-2006	Specificatie nieuw opgesteld